




CCS 250

Kuglketten-  
Schnurschweißgerät

Chain cord sealer



Benthin Technology GmbH

Osterstader Straße 16

D-27572 Bremerhaven

T +49 471 79 84 190

F +49 471 79 84 3 190

info-technology@benthin.com

www.benthin.com

**Kugellketten-Schnurschweißgerät**

**Chain cord sealer**

- Zeitoptimiertes Verschweißen von Bedienketten und -schnüren als Kugel- oder Schnurschweißung.
- Kontrolliertes Erwärmen des Schweißgutes durch Einsatz einer Widerstandsheizung.
- Abstimmen der Aufheizzeit auf das jeweilige Schweißgut möglich.
- Gleichbleibende Qualität der Schweißung durch elektronisch gesteuerten Funktionsablauf.
- Pneumatischer Abschneider zur idealen Vorbereitung der Kette bzw. Schnur auf den Schweißvorgang.
- Schnell austauschbare Einsätze für den Abschneider und für die Schweißeinheit. Die Einsätze können, den Anforderungen des zu verarbeitenden Produktes entsprechend, individuell angefertigt werden.
- Integrierte Absaugeinrichtung mit austauschbarer Aktivkohlefilterkassette.

- Time-optimised welding of pull chains and cords as ball welding or cord welding.
- Controlled heating of the objects to be welded with the aid of a resistance heater.
- The warm-up time can be adjusted to match the objects to be welded.
- Unvarying quality of the welds through an electronically controlled function sequence.
- Pneumatic cutter for ideal preparation of the chain or cord for welding.
- Quickly exchangeable insert units for the cutter and for the welding unit. The insert units can be individually manufactured in accordance with the requirements of the product to be processed.
- Integrated suction exhaust device with exchangeable active carbon filter cassette.

**Technische Daten:**

- Anschluss:  
Pneumatisch 6,0 bar, 0,150 m<sup>3</sup>/h,  
elektrisch 230 V AC / 50/60 Hz, 150 W  
interne Steuerspannung 24 V DC
- Maße:  
203 mm x 370 mm x 390 mm (H x B x T)
- Gewicht: 23 kg
- Garantie: 12 Monate

**Technical specifications:**

- Connection:  
pneumatic 6.0 bar, 0.150 m<sup>3</sup>/h,  
electrical 230 V AC / 50/60 Hz, 150 W  
intern driving tension 24 V DC
- Dimensions:  
203 mm x 370 mm x 390 mm (H x W x D)
- Weight: 23 kg
- Warranty: 12 months

