


AT 400

Montage- und
Prüfstation

Assembly and test
station



Benthin Technology GmbH

Osterstader Straße 16

D-27572 Bremerhaven

T +49 471 79 84 190

F +49 471 79 84 3 190

info-technology@benthin.com

www.benthin.com

Montage- und Prüfstation

- Montage und Prüfen von Vertikaljalousien, Rollos, Horizontaljalousien, Raffrollos und Plisseeanlagen.
- Prüfen von Slope Vertikaljalousien, Horizontaljalousien und Plisseeanlagen.
- Elektronische Steuerung mit einer Positioniergenauigkeit von +/- 1 mm.
- Obere Traverse mit Tastatur oder optionalem Fußpedal verfahrbar.
- Maximale Tragkraft 30 kg.
- Fallsicherung der Traverse.
- Traversen lassen sich individuell auf ergonomische Arbeitshöhe einstellen.
- Frei einstellbare Neigung der oberen Traverse (+/- 60°).
- Untere Traverse mit manueller Höhenverstellung.
- Höheneinstellung über Tastatur oder optionalem Strichcode-Scanner.
- Schnellspannaufnahmen zur Aufnahme von Schienenhaltern. Individuelle Schienenhalter können auf Wunsch gefertigt werden.
- Schienenhalter sind im Lieferumfang nicht enthalten.
- Standardbefestigung: Fuß- und Wandbefestigung
- Optional:
Strichcode-Scanner für automatische Höheneingabe.
Fußpedal für manuelle Positionierung.
Bodenplatte für freistehende Montage.
Universale Anschlusskästen für motorisierte/funkgesteuerte Produkte (24 V/230 V).
- Anschluss:
Elektrisch 230 V / 16 A / 50-60 Hz
Eingebauter Sicherheitsschalter
- Maße: Höhe bis 4 m
Traversen bis 3,5 m
- Gewicht: 100 kg
- Farbe: Aluminium eloxiert + anthrazit
- Garantie: 12 Monate

Assembly and test station

- Assembly and testing of verticals, rollers, venetians, roman and pleated blinds.
- Testing of sloped venetian, vertical and pleated products.
- Electronic control system with positioning accuracy of +/- 1 mm.
- Top bar moveable with keyboard or optional foot-pedal.
- Maximum load-bearing capacity 30 kg.
- Anti-fall system to prevent injury from malfunction.
- Bars are adjustable to ergonomic work height.
- Angled top bar with quick-lock system and digital display of tilt angle (+/- 60°).
- Bottom bar with manual height adjustment.
- Height adjustment by keyboard or optional barcode scanner.
- Quick-release clamps for rail holders. Individual rail holders can be made on request.
- Rail holders not included.
- Standard mounting: foot and wall mounting.
- Optional:
Barcode scanner for automated height entry.
Foot pedal for manual positioning.
Floor fixing plate for free-standing installation.
Universal electrical connection boxes for motorized/remote controlled products (24 V/230 V).
- Connection:
electric 230 V / 16 A / 50-60 Hz
built in safety switch
- Dimensions: height customizable (max. 4 m)
bar width (max. 3.5 m)
- Weight: 100 kg
- Colour: anodized aluminium + anthracite
- Warranty: 12 months

